

## TDA 17x30



- Uydu dağıtım sistemlerinde yüksek performans ve içinde bulunan otomatik sinyal kontrol sistemi ile uydu sistemlerinde yeni bir sayfa açmaktadır.

- Dijital kontrol sayesinde artık manuel kontrole gerek kalmadan sistem dijital bir şekilde ayar yapmaktadır

• Frekans çalışma aralığı UYDU :	950-2150 Mhz	
• Frekans çalışma aralığı TERR :	47-870Mhz	
• AGC aralığı :	20dB	
• Kazanç TERR :	-4dB±1	
• Kazanç UYDU :	4Db equalizer	
• Ekolayzer aralığı :	0...10dB	
• UYDU-UYDU İzolasyon :	>43dB	
• UYDU-TERR İzolasyon :	>50dB	
• Max. sinyal çıkış UYDU :	110dBµV	
• Giriş UYDU+TERR :	9+1	16+1

- Çıkış UYDU+TERR : 20 34
- Çalışma voltajı : 220V-50HZ 220V-50HZ
- Toplam çektiği akım : 220Ma 3300Ma
- LNB li toplam çektiği akım : 3000Ma 4200Ma
- Çalışma sıcaklığı : 20+50C 20+50C
- Boyutlar :425x150x650 mm
- Ağırlık :1245 gr
- Desi:1.505